


户用电池包

LEB-5300-L1 LEB-5300-L2
LEB-5300-L3 LEB-5300-L4

产品优势

- 家用电器设计，美观大气
- 选择知名厂商LFP电芯，循环寿命 ≥ 6000 次
- 智能化管理，多重安全设计，户用安全可靠
- 转换效率高，自耗电低
- 10年以上寿命设计
- 模块化和堆叠式设计，易于安装
- 灵活的容量选择：5.37kWh~21.48kWh
- IP65防护等级，室内/室外使用
- 落地或壁挂式安装
- 兼容多种品牌的储能逆变器
- 支持远程诊断升级



高端别墅



酒店、宾馆



居民用电



医院



博物馆



教堂



农场

技术参数

型 号	LEB-5300-L1	LEB-5300-L2	LEB-5300-L3	LEB-5300-L4
电芯				
电池类型	磷酸铁锂			
单体规格	3.2V/105AH			
模组				
额定能量【kWh】	5.37			
额定电压【V】	51.2			
单模组规格	51.2V/105AH			
成组方案	1P16S/电芯			
电池PACK				
额定能量【kWh】	5.37	10.74	16.11	21.48
模组数目	1	2	3	4
额定电压【V】	51.2			
工作电压范围【V】	44.8~57.6			
额定充电电流【A】	52.5(0.5C)	52.5(0.5C)	52.5(0.5C)	52.5(0.5C)
额定放电电流【A】	52.5(0.5C)	52.5(0.5C)	52.5(0.5C)	52.5(0.5C)
最大放电深度（DOD）	90%			
其它				
循环寿命【次】	≥6000（@25℃，90%DOD）/ ≥10年			
通讯方式	CAN			
充电温度范围【℃】	0~+50			
放电温度范围【℃】	-10~+50			
存储温度【℃】	-10~+45			
湿度	20%~80%			
参考质量【kg】	67.5	126.5	185.5	244.5
参考尺寸(W*D*H)【mm】	645*215*433	645*215*786	645*215*1139	645*215*1492
IP防护等级	IP65（户外/户内）			
安装方式	落地/壁挂			
颜色	外白色			
冷却方式	自然冷却			
标准及认证	CE/IEC62619/UN38.3			